

Onder voorbehandelen systemen worden toepassingen bedoeld die nodig zijn om een vervolgsysteem op aan te brengen. De voorbehandeling kan ook met een 'topcoat' worden uitgevoerd. De eigenschappen van de topcoat bepalen de eigenschappen van de toepassing.

Eigenschappen Topcoat:

Product	Glans	Chemicalien bestandheid*	Krasvastheid	Krasvastheid; ingezand
Crafco QF PUR NC	Hoog	+++	+	+++

Uitvlakken:

- Meng een deel Crafco QF PUR NC met zilverzand om een ondergrond uit te vlakken.
- Crafco QF PUR NC kan vervolgens worden afgewerkt met een Crafco QF PUR NC systeem naar keuze.

Toepassing: binnen/ buiten

Glans: hoogglans (door structuur zal glans lager lijken)

Voordeel: snel droog en snel belastbaar

Gietvloer toepassing:

- Crafco QF PUR NC is ideaal om mee te gieten. Het systeem is snel en kan een hoge chemische en mechanische belasting aan.

Toepassing: binnen/ buiten

Glans: hoogglans

Voordeel: snel droog en snel belastbaar (mogelijk na 24 uur)

Ophogen:

- Crafco UP mengen met zand om vervolgens als troffelvloer toe te passen.
- Crafco UP kan vervolgens worden afgewerkt met een systeem naar keuze.

Toepassing: binnen/ buiten

Voordeel: Standaard epoxy met een economische prijs

of

- Crafco QF PUR NC mengen met zand om vervolgens als troffelvloer toe te passen.
- Crafco QF PUR NC hoeft niet afgewerkt te worden.

Toepassing: binnen/ buiten

Voordeel: Snel droog en snel belastbaar (met name voor reparaties of kleine vloeren)